

CHARIOT D'ATELIER À PLATEAUX

CHARIOT D'ATELIER LÉGER ET DÉMONTABLE CDT



CAPACITÉ DE CHARGE: 100 kg
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poignée de transport
- 3 Plateaux fixes
- 2 Roues pivotantes avec frein
- 2 Roues fixes
(*) Il se livre démonté.

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
775	475	920

COD.	REF.
1441100	CDT

CHARIOT ROBUSTE ET SOUDÉ K-4



CAPACITÉ DE CHARGE: 400 kg
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poignée de transport
- 2 Plateaux fixes à rebord et caoutchouc à nitrile.
- 1 Plateau inférieur plat
- 2 Roues pivotantes avec frein
- 2 Roues fixes

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
800	450	995

COD.	REF.
1441000	K-4

CHARIOT D'ATELIER À TIROIRS K-BL

Chariots d'atelier légers, avec une capacité de charge de 300 Kg de structure soudée, et équipés de:

- 1 Poignée de transport
- 2 Roues pivotantes avec frein
- 2 Roues fixes
- Couleur rouge Ral 3020

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
660	460	860



Configuration de tiroirs:
- 4 de 100
- 1 de 200

Chariot avec 5 tiroirs	
COD.	REF.
1401010	K-BL-5

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
660	460	1060



Configuration de tiroirs:
- 2 de 100
- 4 de 150

Chariot avec 6 tiroirs	
COD.	REF.
1400010	K-BL-6

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
660	460	1060



Configuration de tiroirs:
- 6 de 100
- 1 de 200

Chariot avec 7 tiroirs	
COD.	REF.
1403010	K-BL-7

CHARIOT D'ATELIER AVEC RIDEAU K-1

Chariot d'atelier léger, avec rideau, de structure soudée, et avec les spécifications suivantes:



CAPACITÉ DE CHARGE: 200 kg
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poigné de transport
- 1 Rideau à serrure
- 3 Plateaux coulissants
- 1 Plan de travail en caoutchouc
- 2 Roues pivotantes avec frein
- 2 Roues fixes

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
745	450	935

COD.	REF.
1411000	K-1

ACCESSOIRES INCLUS:
- 1 Set de 6 divisions avec 12 plaques de division.
- 1 Set de 3 divisions avec 3 plaques de division.

CHARIOT MOBILE AVEC LEVIER DE LEVAGE - K-2

Chariot transformables en établis statiques grâce à l'action du lever de levage, avec une capacité de charge de 500 kg et un double système de fermeture des tiroirs, 1 serrure centrale et une serrure extérieure individuelle pour chaque tiroir.

ÉQUIPEMENT:

- 1 Plan de travail en bois de châtaignier de 27 mm.
- 1 Levier d'élévation et 2 pieds de fixation du banc.
- 2 Roues fixes et 1 roue pivotante.
- 1 Bloc avec tiroirs et un autre bloc avec 2 plateaux fixes.

OPTIONS:

- Plan de travail en caoutchouc.
- Partie postérieure fermée et port rabattable en la partie du plateaux.
- 2 Roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes en lieu du levier d'élévation
- 1 Poigné.

K-2/A

Hauteur utile pied tiroirs: 625 mm



Configuration de tiroirs:
- 5 PB/CL-125

À glissières GS
COD.
1421105

À glissières GT/80
COD.
1421103

K-2/B

Hauteur utile pied tiroirs 625 mm



Configuration de tiroirs:
- 1 PB/CL-75
- 1 PB/CL-100
- 1 PB/CL-125
- 1 PB/CL-150
- 1 PB/CL-175

À glissières GS
COD.
1421205

À glissières GT/80
COD.
1421203

K-2/C

Hauteur utile pied tiroirs lura útie 625 mm



Configuration de tiroirs:
- 1 PB/CL-175
- 1 PB/CL-200
- 1 PB/CL-250

À glissières GS
COD.
1421305

À glissières GT/80
COD.
1421303

CHARIOT AVEC TIROIRS K-5

Chariot robuste à structure soudée, d'une capacité de charge de 500 Kg, équipé d'un double système de verrouillage, 1 système de verrouillage central et un système de verrouillage externe individuel pour chaque tiroir, équipé d'un plateau en caoutchouc nitrile, de 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.

K-5/A

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



Configuration de tiroirs:
- 1PB/CL-75
- 1PB/CL-100
- 1PB/CL-150
- 1PB/CL-200

À glissières GS
COD.
1451105

À glissières GT/80
COD.
1451103

K-5/C

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



Configuration de tiroirs:
- 1 PB/CL-75
- 2 PB/CL-100
- 1 PB/CL-250

À glissières GS
COD.
1451305

À glissières GT/80
COD.
1451303

K-5/D

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



Configuration de tiroirs:
- 3 PB/CL-75
- 2 PB/CL-150

À glissières GS
COD.
1451405

À glissières GT/80
COD.
1451403

CHARIOT AVEC TIROIRS K-8

Chariot robuste à structure soudée, d'une capacité de charge de 500 Kg, équipé d'un double système de verrouillage, 1 système de verrouillage central et un système de verrouillage externe individuel pour chaque tiroir, équipé d'un plateau en caoutchouc nitrile, de 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.

K-8/A

Hauteur utile pied tiroirs 750 mm



Configuration de tiroirs:
- 2 SP/TX/CL-75
- 2 SP/TX/CL-100
- 2 SP/TX/CL-125
- 1 SP/TX/CL-150

À glissières GS
COD.
1481105

À glissières GT/80
COD.
1481103

K-8/C

Hauteur utile pied tiroirs: 750 mm



Configuration de tiroirs:
- 6 SP/TX/CL-125

À glissières GS
COD.
1481305

À glissières GT/80
COD.
1481303

K-8/D

Hauteur utile pied tiroirs: 750 mm



Configuration de tiroirs:
- 5 SP/TX/CL-150

À glissières GS
COD.
1481405

À glissières GT/80
COD.
1481403